IMEDIO 10 ADHESIVO

ADHESIVO INSTANTÁNEO UNIVERSAL PARA UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON IMEDIO 10 ACTIVADOR.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Adhesivo instantáneo universal para utilizar en combinación con Imedio 10 activador.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para pegar y montar prácticamente todos los materiales, como madera, conglomerado, MDF, caucho, metal, vidrio, cerámica y numerosos materiales sintéticos. Para uniones en ángulo recto e inglete, como molduras y marcos luminosos, techos abovedados, rodapiés y listones de acabado. Ideal para el acabado rápido de cocinas, suelos, paredes, muebles y techos. No apropiado para pegar PE, PP, PTFE, siliconas y cristales de coches.

CARACTERÍSTICAS
· Muy rápido
· Limpio
· Universal
· Transparente

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +10ºC.
Tratamiento previo de las superficies: Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa y encajar bien. Desengrasar con acetona. Lijar ligeramente los metales.
Herramienta: Utilizar en combinación con Imedio 10 Activador.

APLICACIÓN
Consumo: Una gota es suficiente para aprox. 2 cm^2 de superficie a pegar. Sólo para uniones puntuales.
Modo de empleo:
Pulverizar una de las partes con Imedio 10 Activador (aprox. 15 cm) y dejar que se evapore por completo. Cortar la boquilla del frasco (2 mm) y aplicar a la otra parte una capa fina de adhesivo. Montar las partes inmediatamente y presionarlas fuertemente durante 10 segundos. Después de usarla limpiar bien la boquilla. ¡Atención! El activador puede atacar a la pintura y los materiales sintéticos. Probar primero en un lugar invisible.
Manchas/restos: Eliminar los restos mojados inmediatamente frotándolos con un paño seco o similar. Los restos secos son muy difíciles de eliminar. La acetona disuelve el adhesivo (pero muy lentamente).
Puntos de atención: Atención: el adhesivo instantáneo contiene cianoacrilato. Peligro: pega en unos segundos la piel y los párpados. Guardar fuera del alcance de los niños. Si se produce contacto con la piel, evitar tratar de despegar a la fuerza. En estos casos, la propia piel acabará rechazando el adhesivo. Luego lavarse la piel con agua. Si entra el adhesivo en contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos, enjuagárselos inmediatamente con agua y consultar al médico. Los dedos pegados se despegan poniéndolos en remojo en agua y haciendo luego rodar un lápiz entre ellos.

TIEMPOS DE SECADO*
Tiempo de secado al tacto: aprox. De 10 segundos a aproximadamente 1 minuto, dependiendo de la naturaleza de los materiales a pegar. Al cabo de 2-5 minutos la unión es suficiente para uso práctico.
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia a la humedad: Buena
Resistencia térmica: De -40ºC a +80ºC.
Resistencia a los compuestos químicos: Buena
Poder de relleno: Limitada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Cianoacrilato.
Color: Transparente
Contenido de materia sólida: aprox. 100 %

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
como mínimo 18 meses. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.